

間接排水ホッパー



防錆コーティング



トラップ機能

3in1 高性能次世代ホッパーの登場

リ्यूコート ウォレス ホッパー

自封式
トラップウォレスが
付いてもコンパクト!
設置が容易です

塩ビコーティング加工の
ホッパーに自封式
トラップウォレスを
一体化!!



自封式トラップウォレス

塩ビコーティング

▶ Point 01

コーティングホッパーは
防錆性が高く
長期使用でも安心。

絶えず水が滴り落ちて
ホッパーは錆び易い
錆びても交換は難しい...



錆びた状態

▶ Point 02

排水時は開き、
通常時は密閉状態となる
自己閉鎖膜で、
スムーズに排水しながら
臭気や害虫を遮断します。



▶ Point 03

封水が不要なため、
衛生的で**破封の**
心配ありません。



▶ Point 04

自封式トラップウォレスはホッパー
上部より着脱可能で
メンテナンス性に
優れています。



流浸工業株式会社

<https://www.ryushin.jp/>


自封式トラップ『ウォレス』は
丸一株式会社の製品です。

リューコートウォレスホッパー

<標準品 寸法規格>

標準品 寸法規格	内径 D	長さ L	外径 A
	φ125	140	50A (φ60.5)
	φ150	150	50A (φ60.5)
	φ200	172	50A (φ60.5)

※上記サイズ以外の製作も可能です。形状によっては納期が必要な場合があります。



<使用上の注意>

1.耐熱温度は60℃です。

- ・高温、高温水、油分の多い環境や凍結の恐れがある環境、衝撃を受ける場所などでのご使用は止めてください。

2.自封式トラップウォレスの注意事項

- ・本製品の機能保持には、定期的に水を流して点検を行ってください。
- ・自己閉鎖膜に汚れやゴミなどがある場合は、臭気漏れの原因となることがありますので清掃してください。
- ・点検や清掃時に大量の水を流す場合は、排水性能を確保するために自封式トラップウォレスを取り外してください。
- ・清掃時は洗剤、アルコール、シンナーなどの有機溶剤は使用せず、水洗いしてください。
- ・ご使用環境により、付着物などで自己閉鎖膜が正常に作動しない場合は、自封式トラップウォレスを交換してください。
- ・高温水（耐熱温度60℃）、含油水、高温の環境や凍結の恐れがある環境、衝撃を受ける場所などで保管やご使用はしないでください。
- ・排水性能は約8L/minとなります。但し、配管条件により異なります。（※1）
- ・配管内外の圧力差により自己閉鎖膜の密閉性は変化します。（※1）
- ・長期間ご使用していない場合は、ご使用前に自己閉鎖膜が正常に作動することを確認してください。

※1 本製品の downstream 側の配管状況やトラップの有無により、排水の滞り、自己閉鎖膜の変形（裏返り）、音鳴りが発生する可能性があります。

3.ねじ部保護

- ・ねじ部にはコーティングが施されていないため、接水・露出しな様に防水テープ等を巻いて保護してください。

4.火気厳禁

- ・リューコートウォレスホッパーは内外面が塩ビ樹脂で覆われていますので、加熱すると有害ガスが発生し危険です。また、樹脂の炭化や管内部が詰まる可能性があります。

5.輸送中及び作業場での注意

- ・強い衝撃を与えたり工具などで叩いたりしてコーティング表面にキズをつけないでください。
- ・梱包材を取り外す際に鋭器等で樹脂表面にキズをつけないようご注意ください。

6.現場での取り扱い注意事項

- ・リューコートウォレスホッパーを切断して使用することは絶対に行わないでください。切断すると樹脂剥離の原因となる場合があります。
- ・有機溶剤に対しては材質的に侵される恐れがあります。また殺虫剤・塗料等の接触も避けてください。
- ・コーティング被膜（自封式トラップウォレスを除く）は塩ビ樹脂のため耐酸性・耐アルカリ性に優れます。詳細については弊社営業担当者にお問い合わせください。

※予告無く製品仕様が変更となる場合があります。

製造元



流浸工業株式会社

<https://www.ryushin.jp/>

本 社

〒587-0001 大阪府堺市美原区大保225番地
TEL.072-362-2331 (代表) FAX.072-362-3652

関東
事業部

〒360-0844 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下林673-20
TEL.048-532-3731 (代表) FAX.048-532-7000